

STØRRELSESGUIDE TIL SKRUER

Emnets tykkelse	Brædder	Planker	Tommer	Lægter
16 mm	4,0-4,5 x 35			
19 mm	4,0-5,0 x 40			
25 mm	4,0-5,0 x 50			
32 mm	4,0-5,0 x 70			
38 mm	4,5-6,0 x 80			4,5-5,0 x 80
50 mm		5,0-6,0 x 100		5,0-6,0 x 100
63 mm		5,0-8,0 x 120		
75 mm		5,0-8,0 x 150	5,0-6,0 x 150	
100 mm		6,0-10,0 x 200	6,0-10,0 x 200	
125 mm			8,0-10,0 x 240	
150 mm			8,0-10,0 x 300	
175 mm			8,0-10,0 x 340	
200 mm			8,0-10,0 x 400	

Eksempel:

Hvis du skal
montere en brædde
med en tykkelse på
25 mm skal du
bruge en skrue på
4,0 - 5,0 x 50 mm

Bemærk: Tabellen
forudsætter brug af en
undersænket skrue med
fibercut spids og
fræseribber.

Tommelfingerregler:

Regel nr. 1:

Skruerns diameter skal være ca. 0.22 x emnets tykkelse

Regel nr. 2:

Skruerns længde skal være ca. det dobbelte af emnets tykkelse

Regel nr. 3:

Ved montering af terrassebrædder kan du bruge en
terrasseskrue på 4,2 mm for emnetykkelse på 38 mm
og under, og 4,8 mm for 50 mm og over.

